

## ТОРТЕС 4500 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



### ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Мощность, кВт
Электро 380-420 В 6 50 Гц	35,0
Дизель, водоохлаждаемый Kubota V3300	55,0
Дизель, воздушного охлаждения Hatz	55,0

### ГИДРОСИСТЕМА

Основная Помпа	Переменной производительности
Макс. рабочее давление	25 МПа (250 Бар)
Поток	0-100 литров в минуту
Объем	90 литров
Дополнительная помпа	На валу основной помпы, дополнительная прокачка масла через радиатор и фильтр
Активация дополнительной помпы	Термостат/постоянно

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Напряжение	24 В
Тип управления	Цифровой по радио или кабелю (приоритет)
Регулировка / настройка функций	Есть
Звуковое предупреждение о перегреве	Есть

### СИСТЕМА СТРЕЛЫ

Количество гидроцилиндров	5 шт
Исполнение	С усилением высоконагр. частей
Стандартный вылет	6 500 — 6 800 мм (в зависимости от молота)
Опционально увеличение вылета до	8 000 — 8 500 мм
Макс. грузоподъемность на полном вылете	800 кг

### РАЗМЕРЫ

Высота	1 850 мм
Ширина	1 480 — 1 950 мм
Ширина гусениц	400 мм
Длина транспортная	4 500 мм
Вес без навесного оборудования	5 800 кг